marquetdi
Tecnologias de Codificação S.A.

DOMINO

MTDI - SERIES

IMPRESSORAS DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA

Precisão e performance a um preço imbatível!

MTDI-247PLUS

· Transferência Térmica
· Resolução até 203DPI
· Largura máxima de impressão: 108 mm
· Comprimento máximo de impressão: 2286 mm
· Microprocessador de 32-bits

MTDI-246M Pro - Industrial

· Transferência Térmica
· Resolução até 203 DPI
· Largura máxima de impressão: 108 mm
· Comprimento máximo de impressão: 2286 mm
· Processador de elevada performance 32-bits

MTDI-366M - Industrial

· Transferência Térmica
· Resolução até 300 DPI
· Largura máxima de impressão: 168 mm
· Comprimento máximo de impressão: 2540 mm
· Processador de elevada performance 32-bits
· Memória - 32 MB

Precisão e performance a um preço imbatível!

As mais recentes impressoras de transferência térmica **MTDI-Series** apresentam elevados níveis de eficiência e operacionalidade. Uma gama alargada de equipamentos que se adequam às suas necessidades, com resultados excepcionais e uma significativa redução de custos.

Versáteis e fáceis de instalar, as **MTDI-Series** possibilitam uma impressão de qualidade numa grande variedade de etiquetas, mesmo em ambientes industriais severos.

Impressoras ideais para:

- Impressão industrial
- Cumprimento dos requisitos de rotulagem
- UCC/ EAN128
- Distribuição
- Envio e recepção de encomendas
- Bilheteiras...

Domino. Do more.

Porto: Zona Industrial da Maia Sector X
Complexo Empresarial Soconorte | Armazém L
4475-249 Maia
Tel. +351 229 866 660 | Fax. +351 229 866 669

Unidade de Produção de Etiquetas:
Centro Empresarial aaa | Espaço C1
Rua Ponte da Pedra, 240 | 4470-108 Maia
Tel. +351 229 829 057 | Fax. +351 229 866 669

Lisboa: Núcleo Empresarial 1 | Bairro da Junqueira
Rua Entremuros, nº 54, Bloco 1, Armazém H
2660-395 São Julião do Tojal
Tel. +351 219 427 025 | Fax. +351 219 427 044

www.marquetdi.pt
mail@marquetdi.pt
Linha directa: 707 10 60 60

MTDI - SERIES

QUADRO DE COMPARAÇÃO DE IMPRESSORAS

	MTDI-247PLUS	MTDI-246PLUS	MTDI-366M
Resolução	203DPI	203DPI	300DPI
Método de impressão	Transferência térmica	Transferência térmica	Transferência térmica
Velocidade Máx. de impressão	127 mm/seg	203 mm/seg	100 mm/seg
Largura Máx. de impressão	108 mm	108 mm	168 mm
Comprimento Máx. de impressão	2,286 mm	2,286 mm	2540 mm
Construção	Plástico	Metal	Alumínio
Dimensões	204mmx200mmx164mm	270mmx308mmx505mm	355mmx338mmx505mm
Capacidade do rolo de etiquetas	127mm Diâmetro externo	208mm Diâmetro externo	208.3mm
Ribbon		600 metros	450 metros
Largura do Ribbon		25.4mm~114.3mm	50.8mm~178mm
Processador	Microprocessador de 32 -bits	32 bits RISC CPU	Processador de 32 bit de alta performance
Memória	DRAM de 8MB Memória Flash de 4MB Aceita cartas de expansão SD	DRAM de 8MB Memória Flash de 4MB	Memória Flash de 8MB DRAM de 32MB Aceita cartas de expansão SD
Interfaces	RS-232 (Max.115,200bps) Centronics USB 2.0	RS-232C (Max.115,200bps) Centronics USB 2.0	RS-232 (Max.2400-115200bps) Centronics (modo SPP) USB 2.0 Ps/2 interface de teclado Ethernet interna 10/100
Alimentação	Fonte externa auto ajustável Entrada AC 100-240V Saída DC 24V 3.75A	Fonte externa auto ajustável Entrada AC 115-230V Saída 24V 3.7A, 80W	Fonte externa auto ajustável Entrada 90-264 VAC, 47-63 Hz Saída 24V, 14.58A,350W
Display LCD			128x64 pixels, com back light
Operação	Botão "ON" e botão de alimentação	Botão "ON", 6 botões de operações	Botão "ON", 6 botões de operações
Sensores	Sensor de espaço para etiquetas Detector para marcas pretas Sensor de cabeçal aberto Sensor de falta de Ribbon	Sensor de posição ajustável transmissivo / reflectivo Sensor de cabeçal aberto Sensor de falta de Ribbon	Sensor de espaço para etiquetas (posição ajustável) Detector para marcas pretas Sensor de cabeçal aberto Sensor de falta de Ribbon
Fontes	8 fontes alfanuméricas Monotype Imaging® CG Triumvirato™ com fontes escalonáveis de caracteres "BOLD"	8 fontes alfanuméricas Monotype Imaging® CG Triumvirato™ com fontes escalonáveis de caracteres "BOLD"	8 fontes alfanuméricas Monotype Imaging® CG Triumvirato™ com fontes escalonáveis de caracteres "BOLD"
Código de barras	Código de Barras 1D 39,93,128UCC,128 com subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 de 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,UPC-E, EAN y UPC2(5) dígitos "add on" EAN y UPC 2 (5) dígitos "add on" MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post Código de Barras 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, Código QR	Código de Barras 1D 39,93,128UCC,128 com subset A.B.C, Codabar,Interleave 2 de 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,UPC-E, EAN y UPC 2(5) dígitos "add on", MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post Código de Barras 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, Código QR	Código de Barras 1D 39,93,128UCC,128 com subset A.B.C, Codabar,Interleave 2 de 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,UPC-E, EAN y UPC 2(5) dígitos "add on", MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Código11 Código de Barras 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, Código QR, Aztec
Rotação das fontes e Códigos de barras	0°, 90°, 180° e 270°	0°, 90°, 180° e 270°	0°, 90°, 180° e 270°
Linguagem	TSPL-EZ™	TSPL-EZ™	TSPL-EZ™
Media/ Tipos de substratos	Etiquetas em rolo, contínuas, perfuradas ou com marcas pretas	Etiquetas em rolo, contínuas, perfuradas ou com marcas pretas	Etiquetas em rolo, contínuas, perfuradas ou com marcas pretas
Largura do media **Largura do media (modo de corte)**	20~112mm	25.4~118mm	50.8mm ~ 174.7mm
Espessura do media	0.60~0.19mm	0.06~0.30mm	0.60~0.254mm
Diâmetro do núcleo do media	25.4~76.2 mm	25.4~76.2 mm	76.2mm
Comprimento da etiqueta	10~2286 mm	5~2286 mm	10~2540mm
Acessórios	CD software BarTender UltraLite Manual de utilização Cabo USB Fonte de alimentação externa Cabo de alimentação Acessórios de montagem de etiquetas e ribbon	CD software BarTender UltraLite Manual de utilização Cabo USB Cabo de alimentação	CD software BarTender UltraLite Manual de utilização Cabo USB Fonte de alimentação externa Cabo de alimentação Acessórios de montagem de etiquetas e ribbon

Solicite mais informações em: vendas@marquetdi.pt